

Σύνδεση φιλτραρίσματος με κασέτα (αντλία φίλτρου)

Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων

Οι εύκαμπτοι σωλήνες φιλτραρίσματος πρέπει να συνδέονται στην πισίνα σύμφωνα με τον κανόνα "χαμηλότερη έξοδος προς υψηλότερη είσοδο". Η έξοδος και η είσοδος της επένδυσης της πισίνας βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ύψους. Το χαμηλότερο σημείο εξόδου (από την επένδυση της πισίνας) πρέπει να συνδεθεί με σωλήνα στο υψηλότερο σημείο εισόδου στην αντλία (με την ένδειξη "+"). Αντίστροφα, ο εύκαμπτος σωλήνας από την χαμηλότερη έξοδο της αντλίας πρέπει να οδηγεί στην υψηλότερη είσοδο της πισίνας.

Αυτή η συνδεσμολογία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη δυνατή λειτουργία της αντλίας. Η αντλία δεν είναι αυτόνομη, πρέπει να έχει επαρκή πίεση νερού από την πισίνα. Αυτή η σωστή συνδεσμολογία θα επιτύχει την υψηλότερη δυνατή πίεση νερού στην αντλία.



Συμβουλή: Μην συνδέετε άλλους εύκαμπτους σωλήνες στο σύστημα φιλτραρίσματος. Αυτό θα επιμηκύνει το κύκλωμα κυκλοφορίας του νερού και θα απαιτήσει μεγαλύτερη πίεση νερού, μειώνοντας την απόδοση της αντλίας.

Πού να τοποθετήσετε την αντλία

Εάν το σύστημα φιλτραρίσματος με κασέτα τοποθετηθεί πάνω από τη στάθμη του νερού της πισίνας, η αντλία δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αντλία δεν είναι αυτόνομη και λειτουργεί λόγω της πίεσης του νερού. Επομένως, μια αντλία που είναι τοποθετημένη με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχει αρκετή πίεση για να ξεκινήσει και να αντλήσει νερό για κυκλοφορία.

Τοποθετήστε το σύστημα φιλτραρίσματος με κασέτα στο έδαφος δίπλα στην πισίνα. Με αυτόν τον τρόπο η αντλία θα τοποθετηθεί κάτω από τη στάθμη του νερού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της αντλίας σας, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.